

FONTEMAGNA Compact I.T.



Das kompakte Auf Tischgerät FONTEMAGNA Compact I.T. verfügt über robuste Bedientasten aus Edelstahl mit Portionierfunktion. Verwendet wird das umweltfreundliche Kältemittel R290.

Mit 80 bzw. 150 Liter Kühlleistung pro Stunde gehört die FONTEMAGNA Compact I.T. zu den leistungsfähigsten Tafelwasseranlagen, die auch bei höchster Zapffrequenz zuverlässig arbeitet.

Man kann außerdem zwischen einer Variante ohne und mit Kohlensäure (FIZZ) wählen.



Eigenschaften

- Eine Tiefe von nur 59 cm (einschließlich Tropfschale) macht eine Installation auf einem Standardtresen möglich.
- Der bequeme Zugang von oben erlaubt einen einfachen Service ohne die Maschine bewegen zu müssen.
- Hervorragend isolierte Eisbank für große Mengen an gekühltem Wasser, mit und ohne Kohlensäure: 150 Liter/Std. Spitzenbedarf (80 Liter/Std. kontinuierlich) um Flaschen, Karaffen etc. abzufüllen.
- Doppelte Kühlschlangen (getrennt für Still- und Sprudelwasser), um Wasserdruckschwankungen zu minimieren.
- Professioneller Karbonatorbehälter aus Edelstahl.
- Edelstahlknöpfe.
- Personalisierte Portionierung (frei programmierbar).
- Alarmsystem im Falle von Wasser- oder CO₂-Gasmangel oder bei eventuellem Wasserverlust.
- Das Gehäuse und die inneren Bauteile sind aus Edelstahl gefertigt und es wurde weitestgehend auf den Einsatz von Kunststoffen verzichtet. Dank dieser Materialauswahl von Stahl, Aluminium und Glas ist das Gerät sehr einfach recycelbar.
- Inklusive Tropfschale, auf Wunsch auch mit Ablauf erhältlich.
- Möglichkeit für internen Wasserfilter.

Hygienekonzept

- Abgeschirmter Wasserauslass
- Wartungsfreundlich
- Filter mit Aktivkohle

Optional

- UVC-Einheit am Wassereingang (11W)
- UVC-Einheit im Ausgabebereich (4W)

Leistung

- 80 Liter Kühlleistung pro Stunde (FONTEMAGNA Compact I.T. 80)
- 150 Liter Kühlleistung pro Stunde (FONTEMAGNA Compact I.T. 150)

Wasserentnahme

- still, raumtemperiert
- still, gekühlt
- gekühlt, versetzt mit Kohlensäure (FIZZ)

FONTEMAGNA Compact I.T.

Technische Daten

Varianten	Gewicht	Abmessungen (BxTxH)	Zapfhöhe
FONTEMAGNA Compact I.T. 80	40 kg	455 x 600 x 512 mm	305 mm
FONTEMAGNA Compact I.T. 80 FIZZ	43 kg	455 x 600 x 512 mm	305 mm
FONTEMAGNA Compact I.T. 150 FIZZ	48 kg	455 x 600 x 512 mm	305 mm

Leistungsdaten

	FONTEMAGNA Compact I.T. 80	FONTEMAGNA Compact I.T. 150
Kühlleistung (l/h)	80	150
Ständige Höchstleistung (l/h)	45	80
Kapazität der Eisbank (l)	14	18
Regulierbarer Thermostat	Ja	
Wassertemperatur	5° – 12° C	
Max: Leistungsaufnahme	530 W – 2,3 A	920 W – 4,0 A
Stromzufuhr	230 V – 50 Hz	

Sicherheitskomponenten

- Display mit Alarmsystem: kein Wasser, kein CO₂, Wasserverlust
- Materialien: Robuster Edelstahl und Teile aus Aluminium
- Sicherheits-Magnetventil beim Eingang
- Wasserdruckminderer