




STREAM Tafelwasseranlage

Die STREAM vereint alle Leistungen, ob heißes, kaltes oder gesprudelt Wasser. Mit ihrer Front aus gehärtetem Glas und Edelstahl sieht sie besonders edel aus und ist dabei umweltfreundlich und energiesparend.



Übersicht

Funktion und Schönheit – Die neue Tafelwasseranlage STREAM wurde so designed, dass sie in jeder Umgebung glänzen kann. Mit dem gehärteten Glas an der Frontseite und dem schwarzen Korpus hat sie ein modernes, elegantes Aussehen. Die zweifarbige Displayanzeige wird über ein Touchpad gesteuert und hat einige neue Funktionen wie beispielsweise ein Selbstdiagnose System. Bei der STREAM müssen keine Kompromisse mehr gemacht werden, ob Sprudel, kaltes oder heißes Wasser. Die Trinkwasseranlage gibt es mit allen Funktionen.

Varianten

- still, raumtemperiert, gekühlt & mit CO2 (WG Modelle)
- optional mit heißem Wasser (HWG Modelle)
- 45 Liter Kühlleistung pro Stunde
- Kühlung von 3°C bis 10°C einstellbar

Features

- verschließbarer Unterschrank
- manuell steuerbare Energiesparfunktion
- selbstdiagnose System mit verschiedenen Alarmfunktionen

Hygienekonzept

- wartungsfreundlich
- antibakterielle Wasserfilter

Optionale Komponenten

- Touchdisplay mit Portionierer
- LED Alarmsystem
- Ablaufsystem mit Kanister

Varianten



45 Liter Kühlleistung / Stunde ohne Heißwasserfunktion (WG)
13 Liter Heißwasser / Stunde mit Heißwasserfunktion (HWG)

| Produktmaße in mm | Breite | Tiefe | Höhe |
|-------------------|--------|-------|------|
|-------------------|--------|-------|------|

| | | | |
|---------------|-----|-----|------|
| Stream 45 WG | 340 | 540 | 415 |
| Stream 45 HWG | 340 | 540 | 415 |
| Unterschrank | 340 | 540 | 1072 |

Hygienekonzept

Die STREAM kann völlig unbedenklich in hygiene-kritischen Bereichen wie Krankenhäusern, Schulen oder Pflegeheimen installiert werden. Ein effektives Hygienekonzept schützt zuverlässig vor Verkeimungen von außen und der Wasserzufuhr.

- vollständig desinfizierbarer Edelstahlkarbonator
- Selbstdiagnosesystem mit verschiedenen Alarmsignalen: CO2 Alarm, Wasseralarm, optischer Alarm bei 7 Liter im Überlaufkanister

Optionale Sicherheitskomponenten

- Optional: mehrstufige antibakterielle Wasserfilter zur Filterung von Schwebstoffen und leitungsbedingten Verunreinigungen.



Optionen



TOUCH
DISPLAY



PORTION
CONTROL

Zu Ihrer STREAM Tafelwasseranlage können Sie folgende Features optional mitbestellen:

- Ablaufsystem mit direktem Anschluss an die Abwasserleitung oder mit Kanisterablauf inkl. Überlaufschutzvorrichtung
- Unterschrank mit Platz für bis zu 100 Becher, CO2 Flaschen



Passende Wasserfiltration

4C Aktivkohlefilter - der Standardfilter

Der 4C Aktivkohlefilter absorbiert unerwünschte Geruchs- und Geschmacksstoffe im Wasser, z.B. organische Substanzen oder Chlor. Die Anschwemm-Submikron-Technologie entfernt Partikel größer als 0,5 Mikron. Kapazität ca. 11.300 Liter, max. Durchflussrate 1,9 Liter / Minute.

Verwendung: Dies ist der Standardfilter für fast alle Einsatzgebiete.

4H Aktivkohlefilter für Heißgetränkessysteme

Der 4H Aktivkohlefilter arbeitet nach dem Anschwemm Filterprinzip. Er filtert sämtliche Partikel ab 0,5 Mikron aus dem Wasser. Die kontrollierte Abgabe von lebensmittelgerechten Polyphosphaten verzögert in deutlichem Maße die Bildung von Kesselstein im Heißgetränkessystem.

Kapazität ca. 5.700 Liter, max. Durchflussrate 1,9 Liter / Minute, für Heißgetränkessysteme geeignet.

Verwendung: Professionelle Kaffeemaschinen und weitere Heißgetränkeautomaten.

MicroGuard Pro 4 Filter für Mikrofiltration

Der MicroGuard Pro Filter ist für die Feinfiltration zuständig. In zwei Schritten entfernt er zunächst Partikel größer als 5 Mikron, im zweiten Schritt Partikel größer als 0,15 Mikron. Damit ist Ihr Wasser zu 99,9999% bakterien- und keimfrei. Kapazität ca. 13.600 Liter, max. Durchflussrate 1,9 Liter / Minute.

Verwendung: Hygienisch sensible Bereiche wie Krankenhäuser, Schulen und Pflegeheime.